

Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

Travailler en sécurité

Instructions minimum pour les opérateurs



Demolitions: les risques

Demolizioni: i rischi

ESEM|CPT
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA



Rischio crolli improvvisi:

- Fare sempre un esame accurato dell'opera da demolire, al fine di verificare lo stato di conservazione e di stabilità delle strutture;
- Adottare preventivi rafforzamenti e puntellamenti delle strutture (volte, solai, muri, balconi ecc...);
- Procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso, in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti, compresi eventuali fabbricati adiacenti.

Risque d'écroulement imprévu:

- Procéder toujours à un examen soigneux de l'ouvrage à démolir, afin de vérifier l'état de conservation et de stabilité des structures;
- Utiliser des renforcements préventifs et des étançonnements des structures (voûtes, plafonds, murs, balcons, etc...);
- Procéder avec soin et avec ordre du haut vers le bas, de façon à ne pas préjuger la stabilité des structures portantes, y compris les éventuels édifices contigus.



Rischio caduta materiali:

- Delimitare sia la zona sottostante l'intervento sia tutti gli accessi all'area dei lavori con dei solidi sbarramenti e segnalazioni di pericolo;
- Non gettare materiale dall'alto, ma convogliarlo in appositi canali.

Risque de chute des matériels:

- Délimiter tant la zone située sous l'intervention que tous les accessoires se trouvant dans la zone des travaux en utilisant des barrages solides et en signalant le danger;
- Ne jamais jeter du matériel d'un point élevé, mais le faire acheminer le long des circuits appropriés.

Rischio di caduta persone:

- Predisporre sottopalchi durante le operazioni di demolizione di volte e solai;
- Predisporre ponteggi zavorrati o contrastati, indipendenti dalle strutture da demolire;
- Nei lavori su tetti pericolanti, valutare l'utilizzo di piattaforme aeree;
- In assenza di dispositivi di protezione collettiva (DPC), utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta ancorati ad un punto sicuro e verificato da un tecnico.



Risque de chute des personnes:

- Prédisposer des sous-échafaudages durant les opérations de démolition des voûtes et des plafonds;
- Prédisposer des échafaudages lestés ou contrastés, indépendants des structures à démolir;
- Sur les travaux à effectuer sur des toits ayant un risque d'écroulement, évaluer l'éventuelle utilisation de plates-formes en élévation;
- En l'absence de dispositifs individuels de protection collective (DPC), utiliser des dispositifs individuels de protection (DPI) antichute ancrés en un point sûr et vérifié par un technicien.

Rischio polvere:

- Bagnare con acqua le murature ed i materiali di risulta da frantumare;
- Utilizzare mascherine protettive delle vie respiratorie adeguate al tipo di polvere.

Risque lié aux poussières:

- Humidifier avec de l'eau les murages et les matériaux résiduels à concasser;
- Utiliser des masques de protection des voies respiratoires appropriés au type de poussières.



Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it